



Blindex® à Prova de Balas

A violência urbana das grandes cidades é uma realidade que não pode ser ignorada. Por isso, criar um ambiente seguro contra possíveis ataques por armas de fogo é requisito fundamental em muitos projetos de arquitetura. Apresentamos Blindex® à Prova de Balas, o vidro que garante a segurança dos cidadãos e das edificações contra tentativas de assaltos, violações de patrimônio, seqüestros e outras situações de alto risco. Blindex® à Prova de Balas é apresentado nas cores cinza e incolor, em dois padrões. Outras opções, sob consulta.

Aplicações

Residências, guaritas de vigilância, portarias e edificações com alto controle de segurança como bancos, embaixadas e edifícios públicos.

Tabela de Produtos Padrão

Código	Calibre do projétil	Nível de proteção NIJ 0108.01	Espessura (mm)	Peso (Kg / m ²)	Cores
BL 50	<ul style="list-style-type: none"> .22 LR HV .38 SPL 357 Magnum 9 mm Luger 	II	38	95	Cinza e Incolor
BL 100	<ul style="list-style-type: none"> .22 LR HV .38 SPL 9 mm (submachine gun) 357 Magnum 44 Magnum 5,56 X 45mm 7,62 X 51mm 	III	50	125	

Tabela de Blindagem NIJ0108.01

Nível de proteção NIJ 0108.01	Munição					Números de impactos sem penetração
	Calibre	Tipo	Peso (gr)	Comprimento do cano (polegadas)	Velocidade	
I	.22 LR HV .38 SPL	Chumbo, ogival	40	6 a 6 1/2"	1.050	5
		Chumbo, ogival	158	6 a 6 1/2"	850	5
II - A	357 Magnum 9 mm Luger	Semi-encamisado	158	4 a 4 3/4"	1.250	5
		Ponta de chumbo Encamisado total	124	4 a 4 3/4"	1.090	5
II	357 Magnum 9 mm Luger	Semi-encamisado	158	6 a 6 1/2"	1.395	5
		Ponta de chumbo Encamisado total	124	4 a 4 3/4"	1.175	5
III - A	357 Magnum 9 mm Luger	Chumbo semi-canto-vivo com gás check	240	5 1/2" a 6 1/4"	1.400	5
		Encamisado total	124	9 1/2" a 10 1/4"	1.400	5
-	5,56 X 45mm 7,62 X 51mm	Encamisado total	55	20	3.165	5
		Encamisado total	122	24	2.265	5
III	7,62 X 51mm	Encamisado total	150	22	2.750	5
IV	30-60	Perfurante (AP)	166	22	2.850	1